

Koszalin, styczeń 2018r.

KOMUNIKAT
O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM
MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W KOSZALINIE ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 12 ust.5).

W ramach nadzoru nad jakością wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) prowadzona jest w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja bieżąca, wewnętrzna kontrola jakości wody. Procesowi kontroli podlega pobieranie próbek wody, oznaczanie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz analiza danych w celu oceny ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Laboratorium Badania Wody poprzez rutynową, regularną kontrolę jakości wody ma za zadanie potwierdzić, że ujmowana, uzdatniana i przesyłana woda poprzez system sieci wodociągowej spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa.

Równolegle, bieżący nadzór nad jakością wody sprawują organy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Orzeczenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej potwierdziły, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W drugim półroczu 2017 roku przeprowadzono 935 analiz próbek wody, pobranych z koszalińskiego systemu zaopatrzenia w wodę.

Zgodnie z analizą wyników badań, niektóre wyniki zestawiono w załączonych tabelach. Informujemy, że woda dostarczana naszym Klientom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela nr 1

Jakość wody z ujęć koszalińskiego i mostowskiego w II półroczu 2017r.

Parametr	Parametry wody podawane do koszalińskiego systemu dystrybucji		Najwyższe dopuszczalne stężenie wskaźników /NDS
	Woda z ujęcia w Koszalinie /uzdatniona/	Woda z ujęcia w Mostowie /uzdatniona/	
pH	7,3	7,9	6,5 – 9,5
Mętność [NTU]	<0,20	< 0,20	1
Przewodność w 25 °C [μS/cm]	810	310	2500
Żelazo /Fe/ [μg /l]	< 70	< 70	200
Mangan /Mn / [μg /l]	< 30	< 30	50
Amonowy jon / NH₄⁺ / [mg /l]	< 0,30	< 0,30	0,50
Azotany /NO₃⁻ / [mg /l]	0,72	0,56	50*
Azotyny /NO₂⁻ / [mg /l]	< 0, 02	< 0,02	0,10*
Chlorki /Cl⁻ / [mg /l]	43,3	8,6	250
Siarczany /SO₄²⁻ / [mg /l]	106	15,8	250
Twardość ogólna /w przeliczeniu na CaCO ₃ / [mg /l]	405	180	60-500
Barwa [mg/l] Pt	< 5	< 5	Akceptowalna
Smak	Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny
Zapach	Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny /bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny

*Należy spełnić warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 ≤ 1

W **Załączniku nr 1** (tabela nr 2) i **Załączniku nr 2** (tabela nr 3) przedstawiono wyniki badań wody u koszalińskich odbiorców.

Tabela nr 2

Jakość wody w poszczególnych punktach koszalińskiej sieci wodociągowej

Parametr	ul. Filtrowa 1	Góra Chełmska (zbiornik)	ul. Podgórna 28 (hydrofornia)	ul. BoWiD 15 (komora)	Komora Ø1000 Manowo	ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (hydrofornia)	Najwyższe dopuszczalne stężenie wskaźników /NDS
pH	7,7	7,6	7,9	8,0	7,8	7,9	6,5 – 9,5
Przewodność w 25 °C [μS/cm]	343	450	300	311	304	304	2500
Twardość ogólna /w przeliczeniu na CaCO ₃ / [mg /l]	169	205	163	122	156	155	60-500
Żelazo ogólne /Fe/ [μg /l]	< 70	< 70	< 70	-	< 70	< 70	200
Mangan /Mn / [μg /l]	< 30	< 30	< 30	-	< 30	< 30	50
Amonowy jon /NH ₄ ⁺ / [mg /l]	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	0,50
Azotany /NO ₃ ⁻ / [mg /l]	0,62	0,56	< 0,40	-	0,45	< 0,40	50*
Azotyny /NO ₂ ⁻ / [mg /l]	< 0,02	< 0,02	< 0,02	-	< 0,02	< 0,02	0,50*
Chlorki /Cl ⁻ / [mg/l]	9,4	15,6	28,4	-	8,2	17,9	250
Siarczany /SO ₄ ²⁻ / [mg/l]	21,7	44,5	105	-	11,9	50,2	250
Barwa [mg/l] Pt	5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	Akceptowalna
Mętność /NTU /	0,21	< 0,20	< 0,20	0,28	< 0,20	< 0,20	1
Smak	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny
Zapach	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny/ bez nieprawidłowych zmian/	Akceptowalny

*Należy spełnić warunek: [azotany]/50 + [azotyny]/3 ≤ 1

Tabela nr 3

Jakość wody w poszczególnych punktach koszalińskiej sieci wodociągowej

Parametr	ul. Filtrowa 1	Góra Chelmska (zbiornik)	ul. Podgórna 28 (hydrofornia)	Komora Ø1000 Manowo	ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (hydrofornia)	Najwyższe dopuszczalne stężenie wskaźników /NDS
Ołów /Pb/ [µg/l]	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	≤10
Kadm /Cd/ [µg/l]	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	≤ 5
Miedź /Cu/ [mg/l]	0,0022	< 0,0020	< 0,0020	< 0,0020	0,012	≤ 2,0 ^{5) z.2}
Chrom /Cr/ [µg/l]	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	≤ 50
Rtęć /Hg/ [µg/l]	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	≤ 1
Sód /Na/ [mg/l]	8,03	10,7	17,3	6,64	11,1	≤ 200
Glin /Al/ [µg/l]	< 10,0	< 10,0	< 10,0	10,0	< 10,0	≤ 200
Nikiel /Ni/ [µg/l]	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	≤20
Arsen /As/ [µg/l]	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	≤ 10
Selen /Se/ [µg/l]	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	≤ 10
Antymon /Sb/ [µg/l]	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	≤ 5
Bor /B/ [mg/l]	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	≤ 1,0
Ogólny węgiel organiczny /OWO/ [mg/l]	< 1,0	< 1,0	1,2	1,6	1,6	bez nieprawidłowych zmian ^{6) z.3}
Fluorki /F ⁻ / [mg/l]	< 0,10	< 0,10	< 0,10	0,16	< 0,10	≤ 1,5
Bromiany [µg/l]	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	< 5,0	≤ 10 ^{3) z.2}

4,4'-DDE (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
4,4'-DDT (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
alfa-HCH (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
beta-HCH (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
delta-HCH (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Pentachlorobenzen (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Heksachlorobenzen (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Aldryna (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,03 ⁶⁾ z.2
Dieldryna (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,03 ⁶⁾ z.2
Endryna (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Aldehyd endryny (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Izodryna (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Heptachlor (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,03 ⁶⁾ z.2
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,03 ⁶⁾ z.2
Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Endosulfan beta (II) (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2
Metoksychlor (Pestycyd) [µg/l]	< 0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	≤ 0,10 ⁶⁾ z.2

Suma pestycydów[$\mu\text{g/l}$]	< 0,40	< 0,40	< 0,40	< 0,40	< 0,40	$\leq 0,50$ ^{6 i 7) z.2}
--	--------	--------	--------	--------	--------	---

- NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie wskaźników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989).
- 5) z.2 Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.
- 6) z.3 Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10000 m3 dziennie.
- 3) z.2 W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.
- 8) z.2 Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
- 1) z.2 Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.
- 1), 4) z.2 Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego, zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą. Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichloru winylu.
- 3) i 9) z.2 W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. Suma THM-wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.
- 6) z.2 Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentocydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.
- 6 i 7) z.2 Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentocydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać. Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 $\mu\text{g/l}$.
- Suma pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

Kierownik Laboratorium Badania Wody
Alicja Pszczółkowska